



COLOTEX

Peinture de finition en acrylique intérieur / extérieur.

DESCRIPTION

Peinture de finition à base de résines acryliques modifiées, ayant une bonne résistance anticorrosion et une bonne rétention de la brillance et de couleur.

DOMAINE D'UTILISATION

Bonne protection anticorrosion en combinaison avec une ou deux couches de primaire IRON EPOXY.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné, lisse.
- Teinte : Blanche.
- Rendement : Colotex : 9m²/L .

- Masse volumique kg/L : 1,65 +/- 0,05.
- Viscosité : 95 +/- 5 KU's à 25°C.
- Extrait sec en poids : 80,7 % +/- 2%.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Colotex s'applique à l'aide d'une machine Airless, éventuellement au rouleau ou au pistolet.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prête à l'emploi (D 44 Toluène si nécessaire).

SÉCHAGE

Durée de séchage à 20 °C : 27 +/- 5min.

STOCKAGE

Un an en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

EMBALLAGE

5 kg et 30 kg .

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit Inflammable et Nocif. Susceptible d'être reprotoxique. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité .