

## DESCRIPTION

Laque à base de résines alkydes modifiées non jaunissante. Présente une faible odeur.

## DOMAINE D'UTILISATION

Le PRIMOLAC est destinée à mettre en valeur les éléments décoratifs intérieurs et extérieurs. Permet de réaliser facilement des finitions brillantes et d'une exceptionnelle durabilité. Possède une blancheur exceptionnelle. Séchage rapide, sans reprise ni traces. S'entretient par simple lavage, n'altérant en rien son brillant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleurs : Livré en blanc, peut être teinté avec nos Colopâtes Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 kg.
- Rendement: 16 à 18 m<sup>2</sup>/Kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,18 +/- 0,05.
- Extrait sec : 60% +/- 2%.
- Viscosité : 95 KU +/- 5 au viscosimètre de KREBS à 25°C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports et des risques de décollement de peinture, une préparation soignée est indispensable :  
\* Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.  
\* Poncer au papier abrasif.  
\* Dépoussiérer.  
\* Laver au jet d'eau si nécessaire.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau et pistolet.  
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Solvant désaromatisé pour Primolac.

Edition : Juin 2014 par Colorado.  
Cette version annule et remplace les précédentes.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :  
\* Hors poussière : 1 heure  
\* Sec : 6 heures.  
\* Intervalle entre deux couches : Minimum 24 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM	1
COLENDUIT EXTRA	2
B505 COLOSTOP	1
COLOMAT 99	1
PRIMOLAC	1

## STOCKAGE

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, des étincelles et des flammes. Maintenir le récipient fermé, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1 kg, 5 kg et 15 kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité.