



STELLA

Peinture décorative aspect métallisé nacré
INTÉRIEUR

DESCRIPTION

Spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs et procure une ambiance particulièrement feutrée et scintillant.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Légèrement métallisé et nacré avec paillettes argentées.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : Environ 7 m²/L (en 2 couches).
- Densité : 1,15 Kg/L +/- 0,05 pour la base argentée 25° C.
- Viscosité : 108 KU's +/- 10 à 25° C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports et des risques de décollement de peinture, une préparation soignée est indispensable :

- * Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.
- * Poncer au papier abrasif .
- * Dépoussiérer.
- * Laver au jet d'eau si nécessaire.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer la première couche de STELLA avec rouleau de poil court, diluée avec 20% d'eau.

Sur la première couche bien essuyée, appliquer la deuxième et éventuellement la troisième couche de STELLA, diluées avec 20% d'eau, avec rouleau de poil court et lisser la surface avec spatule en inox avec des mouvements circulaires.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.
Peut être diluée jusqu'à 20 % avec de l'eau selon la méthode d'application utilisée.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

- * hors poussière : 3 à 4 heures
- * Sec : 24 heures.
- * Lavable après 20 jours.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOVINYL 600	1
COLOFONDO	1
STELLA	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

- * STELLA : 2 Litres.
- * COLOFONDO : 1,6 litres.

SANTE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité N° 98.

Edition : Juin 2014 par Colorado (DC 28 D).
Cette version annule et remplace les précédentes.