



DESCRIPCIÓN

Pintura de emulsión brillante a base de resina acrílica y agua.

ÁREA DE USO

ACRYLAC es una laca a base de agua diseñada específicamente para trabajos de obra nueva tanto en interiores como en exteriores, como baños, cocinas y paredes de exposición.

ACRYLAC se distingue por:

- * Un poder opacificante y blanqueador muy elevado.
- * Un brillo muy intenso.
- * Muy fácil de aplicar.
- * Muy alta durabilidad en exteriores (máxima resistencia y permeabilidad al vapor de agua).
- * Un olor muy leve durante la aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Brillante y liso.
- Colores: A elección. Hay colores especiales disponibles para pedidos superiores a 100 kg.
- Rendimiento: de 14 a 16 m²/litro, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,17 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 105 +/- 5 KU a 25 °C en el viscosímetro de Krebs.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Estado del soporte: Sólido, seco y cuidadosamente preparado. Puede aplicarse directamente sobre el hormigón. Si el sustrato presenta un alto riesgo de proliferación de microorganismos (algas, hongos), solicite la versión con fungicida.

Preparación de la superficie: Lijar, limpiar, cepillar y quitar el polvo.

Equipo recomendado: Brocha o rodillo.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, ni a temperaturas inferiores a 5 °C y/o o con una humedad relativa superior al 70%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: con agua

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- * Sin polvo: 30 min.
- * Secado: 4 horas.
- * Se puede volver a cubrir después de 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
SUPER PATENTE SP88	2
COLOSTOP	1
ACRYLAC	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

3L, 10L.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 95.

PEDIDO MÍNIMO

Color del acrílico: Consulte con nuestro departamento de ventas.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.