



**DESCRIPCIÓN**

- Pintura acrílica mate a base de agua.
- Apariencia suave, lavable.
- Interior.

**ÁREA DE USO**

Todos los trabajos de interior.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: MATE.
- Color: Blanco.
- Dilución: hasta 10% dependiendo del medio.
- Rendimiento: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L o 7 a 8 m<sup>2</sup>/Kg, dependiendo de la porosidad del sustrato, según ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,50 +/- 0,05 a 25°C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 115 +/- 5 KU a 25°C, conforme a ASTM D561 (1997).

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se realizarán con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN**

Límites de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C, o a humedades relativas superiores al 65%.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Herramienta de aplicación: rodillo antigoteo, brocha.  
 Condiciones de aplicación según norma NFP 74-201 (DTU 59.1).  
 La preparación de la base (nueva o vieja, revestida o no) debe realizarse según la norma NF P 74-201 (DTU 59.1).  
 Es necesario un reconocimiento previo para determinar la naturaleza de los preparativos y la posible impresión.

**PEDIDO MÍNIMO**

Color ACRYMAT: Consultar con nuestro departamento comercial.

**DILUCIÓN Y CONSEJOS**

Primera capa diluida con 10% de agua si es necesario.  
 Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad de pintura que necesitará.  
 Cierre todos los botes sin terminar para poder reutilizar la pintura.

Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Calcule la cantidad necesaria antes de comprar para optimizar el coste y minimizar el desperdicio: 10L +/- 60m<sup>2</sup>  
 Para obtener información sobre los métodos de eliminación, comuníquese con las autoridades locales.

**EL SECADO**

- Secado a 20°C y 65% de humedad relativa:
- \*Sin polvo: 30 min.
- \*Seco: 45 min.
- \*Intervalo entre capas: mínimo 4 horas.

**SISTEMA RECOMENDADO**

■ INTERIOR (contáctanos):

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM PLUS(*)	1
ACRYMAT	2

(\*) Sobre superficies porosas: aplicar previamente una capa de COLOFIX.

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

3L, 10L.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N° 32.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.