



## DESCRIPCIÓN

AMANSAT es una pintura ecológica al agua, de acabado satinado suave, de alta resistencia a la lavabilidad y al amarilleamiento.

AMANSAT tiene un olor muy leve cuando se aplica.

## ÁREA DE USO

Pintura satinada para todas las superficies de paredes interiores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Colores: Blanco, se puede teñir con nuestros tintes. 2000 (no exceder el 5%).
- Rendimiento: 8 a 10 m<sup>2</sup>/kg.
- Densidad: 1,28 +/- 0,05 a 25°C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 100 +/- 5 KU a 25°C, conforme a ASTM D561 (1997).

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se realizarán con el máximo cuidado. Es necesario un reconocimiento previo para determinar la naturaleza de los preparativos y la posible impresión.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplique la primera capa de AMANSAT diluido al 10 % con rodillo o brocha. Para no desperdiciar pintura, calcule la cantidad necesaria.

Cierre todos los botes sin terminar para poder reutilizar la pintura.

Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Después de 4 horas de secado, aplicar la 2ª mano de AMANSAT diluido al 5%.

Equipo de aplicación: Rodillo, brocha o pistola pulverizadora.

Limpieza del equipo: Con agua, inmediatamente después de su uso.

Límites de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C, o a humedades relativas superiores al 65%.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: 5 a 10% de agua para rodillo y brocha.

## EL SECADO

Secado a 20°C y 60% de humedad:

\* Libre de polvo: 30 min.

\*Secado: 1 hora.

\* Intervalo entre cambios de pañal: mínimo 4 horas

## SISTEMA RECOMENDADO

## ■ INTERIOR

| SISTEMA            | NÚMERO DE CAPAS |
|--------------------|-----------------|
| COLOPRIM o COLOFIX | 1               |
| AMAN SAT           | 2               |

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

4 kilos, 15 kilos.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N.º 308.

## PEDIDO MÍNIMO

Color ACRYMAT: Consultar con nuestro departamento comercial.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes. Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.