



DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica para trabajos estándar.

ÁREA DE USO

Recomendado para su aplicación en paredes exteriores e interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Blanco, se puede teñir con nuestros tintes Tints 2000.
- Rendimiento: de 6 a 8 m²/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,74 +/- 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 400 +/- 50 Poise a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con lo siguiente:

El trabajo se realizará de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado. Es necesaria una evaluación preliminar para determinar la naturaleza de los preparativos y cualquier impresión requerida.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies con condensación o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 65 %. Aplicar la primera capa de ANFA VINYL diluido al 15 % con rodillo o brocha. Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad necesaria.

Cierra los botes de pintura que no estén terminados para que la pintura pueda reutilizarse.

Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Tras 4 horas de secado, aplicar la segunda capa diluida al 5%.

Equipo de aplicación: Rodillo, brocha o pistola pulverizadora.

Limpieza del equipo: Con agua, inmediatamente después de su uso.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: 15% de agua en la primera capa, 5 a 10% de agua en la segunda capa.

EL SECADO

*Sin polvo: 30 min.

* Secado: 1 hora.

*Intervalo entre cambios de pañal: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
ENDUIT P66 o P77	2
ANFA VINYL	2

■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM	1
ENDUIT P20 o P10	2
ANFA VINYL	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 300.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.