



DESCRIPCIÓN

Barniz alguicida y fungicida a base de agua de una resina acrílica pura.

ÁREA DE USO

Barniz al agua diseñado para proteger pinturas decorativas y revestimientos sensibles a la intemperie, tanto en interiores como en exteriores. Aquavernis se recomienda para la protección de revestimientos decorativos de interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Color: Transparente.
- Rendimiento: Aproximadamente 8 m² /L por capa, dependiendo de la porosidad del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,02 ± 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 33 ± 2 segundos CF4 a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con rodillo o brocha.
Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C, ni con una humedad relativa superior al 65 %.

DILUCIÓN Y CONSEJOS

Preparado para usar.
Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad que necesita.

Cierra los botes de pintura que no estén terminados para que la pintura pueda reutilizarse.
Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Para obtener información sobre los métodos de eliminación, póngase en contacto con las autoridades locales.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
* Sin polvo: 30 min.
* Secado: 1 hora.
* Recuperación: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

■ INTERIOR / EXTERIOR:

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
PINTURA DECORATIVA	1
AQUAVERNIS	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

800 ml, 5 L.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 247.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.