



**DESCRIPCIÓN**

Revestimiento decorativo a base de agua, especialmente diseñado para el embellecimiento de interiores, que proporciona un ambiente particularmente suave.

**ÁREA DE USO**

Recomendado para su aplicación en paredes interiores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Nacarado.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: 7 a 8 m<sup>2</sup>/kg.
- Densidad: 1,12 +/- 0,05 dependiendo del tono a 25°C.
- Viscosidad: 136 +/- 5KU 10 a 25° C.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

La superficie se prepara aplicando una o dos capas de pintura Colofondo y se deja secar durante 12 horas.

Utilizando un pincel especial, aplique ARABESK con pinceladas alternadas.

Transcurridos 10 minutos, alise ligeramente la superficie pintada con la espátula diseñada para tal fin.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: Producto listo para usar. Mezcle bien el producto con una espátula antes de usarlo.

**EL SECADO**

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- \* Libre de polvo: de 3 a 4 horas.
- \* Secado: 24 horas.
- \* Lavable después de: 20 días (después de aplicar un (Capa de acabado COLOPRIM)

**SISTEMA RECOMENDADO**

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOSTOP	1
COLOFONDO	1
ÁRABESK	1

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

1 kg, 2,5 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 27.

**PEDIDO MÍNIMO**

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.