



DESCRIPCIÓN

BOILUX es un barniz a base de resinas gliceroftálicas modificadas.

ÁREA DE USO

BOILUX es un barniz tintado, diseñado para la protección y el embellecimiento de la madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Brillante.
- Colores: 8 tonalidades disponibles (ver tabla de colores).
- Rendimiento: de 10 a 12 m²/L, dependiendo del tipo de madera.
- Densidad: 0,90 +/- 0,05 a 25°C.
- Extracto seco: 50% +/- 2%.
- Viscosidad: 120 +/- 10 segundos a CF4.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

BOILUX se puede aplicar con brocha o pistola pulverizadora.
Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: D66 si es necesario.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad: * Libre de polvo: 1 h 30 min.
* Secado: de 8 a 10 horas.
* Recuperable: 24 horas.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

750 ml.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 05.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.