



DESCRIPCIÓN

Pintura de emulsión semibrillante a base de resina de vinilo y agua.

ÁREA DE USO

COLOAQUA es una laca a base de agua diseñada específicamente para proyectos de nueva construcción tanto en interiores como en exteriores, como baños, cocinas y paredes de exposición.

COLOAQUA se distingue por:

- * Un poder opacificante muy alto.
- * Muy fácil de aplicar
- * Muy alta durabilidad en exteriores (máxima resistencia y permeabilidad al vapor de agua).
- * Un olor muy leve durante la aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: semibrillante.
- Colores: Se entrega en blanco, pero se puede teñir con 2000 tonalidades. Para pedidos superiores a 100 kg, hay disponibles tonalidades especiales.
- Rendimiento: de 14 a 16 m²/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,31 ± 0,05 a 25 °C.
- Viscosidad: 100 ± 5 KU en el viscosímetro de Krebs a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Equipo recomendado: Brocha o rodillo.

Puede aplicarse directamente sobre el hormigón. Si el sustrato presenta un alto riesgo de proliferación de microorganismos (algas, hongos), solicite la versión con fungicida.

No aplicar sobre superficies que presenten condensación o estén congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Con agua

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- * Sin polvo: 30 min.
- * Secado: 4 horas.
- * Recuperación: 2 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
SUPER PATENTE SP 88	2
COLOSTOP	1
COLOAQUA	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

4 kg, 20 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 15.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.