



DESCRIPCIÓN

Colocire es un pulimento a base de agua que se utiliza para proteger y mantener las superficies pintadas con Ambra, a la vez que aumenta su brillo y facilita su limpieza.

ÁREA DE USO

COLOCIRE se utiliza para proteger y mantener revestimientos decorativos de interior, como Ambra, o revestimientos de exterior, como Ksour, y para aumentar su lavabilidad y resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado, translúcido.
- Color: Incoloro
- Rendimiento: de 12 a 15 m²/800 ml.
- Densidad: 1,00 +/- 0,05 a 25 °C
- Viscosidad: 100 +/- 5 KU (Brookfield) a 25 °C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Mezclar bien antes de usar.
La superficie debe estar seca, libre de polvo y bien acabada. La cera se aplica con un paño.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

El producto se aplica fácilmente con o sin dilución (10%), mediante movimientos circulares.

Extienda COLOCIRE con un paño limpio y húmedo (gamuza) sobre toda la superficie del revestimiento decorativo, como Ambra o Ksour.

El último paso consiste en alisar la cera con movimientos circulares utilizando un cuchillo cubierto con un paño seco (adherencia). Este paso de adherencia comienza una vez que la cera esté seca (después de 10 a 20 minutos).

EL SECADO

De 20 a 25 minutos.
Lavable después de 4 semanas de secado.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

800 ml.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 44.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.