



DESCRIPCIÓN

Una dispersión acuosa de un copolímero de vinilo especialmente diseñado para la fabricación de pegamento antiarañazos.

ÁREA DE USO

El adhesivo para revestimiento Griffi se utiliza en la preparación de una mezcla con granos de arena y polvo de mármol para obtener Griffi. Proporciona una buena adherencia.

Excelente estabilidad y buena resistencia al agua y a la intemperie.

El revestimiento Griffi es apto para todas las zonas expuestas al exterior (fachadas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto líquido y transparente.
- Colores: Transparente, se puede teñir con Tinte 2000.
- Rendimiento de la mezcla: 2 a 3 m²/kg.
- Densidad: de 1,05 a 1,10 a 20 °C.
- Viscosidad: 600 +/- 100 P a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Para una fácil aplicación y resultados óptimos, la superficie debe estar limpia, sólida y seca. Si el sustrato está húmedo, elimine la fuente de humedad y aplique una capa de imprimación de COLOGRIFFI diluida aproximadamente al 100 % con agua.

Aplique la mezcla con la llana de acero inoxidable y luego alise la superficie con una llana especial.

Tras aproximadamente 10 horas de secado, aplique una capa de COLOGRIFFI para protección y facilidad de lavado.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Detalles de la preparación de la mezcla (Fórmula para 100 kg de Griffé):

- * Tomar el 4% del pegamento "COLOGRIFFI".
- * Añada al menos un 12% de agua.
- * Añada un 80% de polvo de mármol y un 4% de granos de arena a la mezcla hasta obtener una mezcla homogénea.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg, 4 kg y 30 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 36.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas

con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.