



**DESCRIPCIÓN**

COLOTITANE es una pintura de emulsión mate aterciopelada a base de copolímeros acrílicos, especialmente pensada para trabajos nuevos en exteriores, aunque también es muy popular para la decoración de interiores.

COLOTITANE se distingue por su excelente blancura, su alta opacidad, su fácil aplicación, su alto rendimiento incluso en superficies muy absorbentes y su excelente lavabilidad.

**ÁREA DE USO**

Recomendado para su aplicación en paredes exteriores e interiores de hormigón, yeso y revoco.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Mástil aterciopelado.
- Colores: Se entrega en color blanco y se puede teñir con los 2000 tonos disponibles.
- Rendimiento: de 7 a 9 m<sup>2</sup>/kg por capa, dependiendo de la porosidad del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,65 ± 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 400 ± 50 poises a 25 °C en el Brookfield

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

Equipo recomendado: Brocha o rodillo. También apto para pulverización sin aire.  
No aplicar sobre superficies que presenten condensación o estén congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad superior al 70 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: con agua

**EL SECADO**

- Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
- \* Libre de polvo: 15 min
- \* Tiempo de secado: 30 min
- \* Intervalo entre capas: mínimo 3 horas.

**SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)**

■ **EXTERIOR**

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10	1
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLOTITANE	2

■ **INTERIOR**

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505, SP88	2
COLOSTOP	1
COLOFIX	1
COLOTITANE	2

**ETIQUETAS Y CERTIFICADOS**

El colotitano se clasifica en la familia I, clase 7a2, según la norma NM 03.3.009 (pruebas realizadas por LPEE CEMGI).

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

25 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 10.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.