



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo a base de agua con efecto nacarado, arenado y brillante.

ÁREA DE USO

Especialmente diseñado para embellecer los interiores creando un ambiente particularmente cálido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Ligeramente metálico y nacarado con purpurina plata.
- Colores: 32 referencias de color (consulte nuestro catálogo).
- Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m²/kg (en una sola capa, aplicada con brocha o esponja).
- Densidad: 1,18 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 335 +/- 25 P en Brookfield S5/10 a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Prepara tus paredes.
 Aplique la primera capa de COLOFONDO y déjela secar durante 12 horas.
 Aplique una primera capa de DAHAB con una brocha o guante, diluida con un 5% de agua.
 Después de 4 horas, aplique una segunda capa de DAHAB según el acabado deseado (pinceladas alternas, diagonales, horizontales, circulares u otras).

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Producto listo para usar.
 Mezclar bien el producto con una espátula antes de usarlo.

Puede diluirse hasta un 5% con agua.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- * Libre de polvo: 1 hora.
- * Secado: 5 horas.
- * Lavable después de 20 días.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
DAHAB	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

2,5 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 155.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.