



DESCRIPCIÓN

DECOKIDS es un revestimiento que transforma paredes y muebles en una superficie magnética, permitiendo la fijación de imanes.

ÁREA DE USO

DECOKIDS se puede utilizar sobre todas las superficies limpias y secas: paredes, madera, metal, pintura, previamente recubiertas con la imprimación adecuada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Color: Negro
- Cobertura: de 2 a 3 m²/L en una sola capa.
- Densidad: 2,20 +/- 0,05 a 25°C.
- Extracto seco: 72% en peso +/- 2%.
- Prueba de lavabilidad: Lavable
- Viscosidad: 2000 +/- 200 P a 25 °C en el viscosímetro. Brookfield.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

Aplique una capa gruesa de DECOKIDS con un rodillo y alise con una espátula o llana, luego déjela secar durante 6 horas.

Lije ligeramente para igualar la superficie.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: lista para usar.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 0 % de humedad:

* Libre de polvo: de 4 a 6 horas.

* Seco : 24 horas.

* Repintable: 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP 88	2
COLOMAT 99 o COLOFIX	1
DECOKIDS	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 102.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.