



## DESCRIPCIÓN

Pintura al agua elaborada con resina de acetato de vinilo, con aspecto de hormigón encerado.

## ÁREA DE USO

Para uso interior: DECOSOL se puede aplicar en interiores sobre FONDO DECOSOL en todo tipo de suelos nuevos o antiguos en buen estado (en bruto, embaldosados, alisados).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: pastoso.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: de 7 a 8 m<sup>2</sup>/kg (aproximadamente 5 m<sup>2</sup>/l), dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,08 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 120 +/- 5 KU a 25°C.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Preparación del sustrato de acuerdo con la norma NFP74-201-DTU 59.1. Temperatura de aplicación entre 10 y 28 °C.

Aplique la primera capa con un rodillo o una llana, en una capa muy fina.

Esta primera capa debe alisarse con una Espátula de acero inoxidable. Tras un mínimo de 4 horas de secado, se puede pulir y alisar el producto. Se puede aplicar una segunda capa muy fina con pasadas superpuestas para obtener una superficie lisa. Dejar secar durante 8 horas y, a continuación, pulir con lana de acero muy fina. Finalizar con barniz Decosol.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: lista para usar.

## EL SECADO

- 20°C y 0% de humedad:
- \* Libre de polvo: 45 min
- \* Secado: 2 horas
- \* Intervalo entre cambios de pañal: mínimo 4 horas

## SISTEMA RECOMENDADO

### ■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
FONDO DECOSOL	1
DECOSOL	2
BARNIZ DECOSOL (opcional)	1

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

2 L.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones de uso se detallan en la Hoja de Datos de Seguridad n.º 103-1.

## PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.