



DESCRIPCIÓN

Revoque grueso en las paredes con aspecto de tierra cruda.

ÁREA DE USO

Es fácil de aplicar y ayuda a mitigar los efectos de pequeñas irregularidades en los fondos.
Se puede aplicar en interiores, sobre paredes nuevas o antiguas en buen estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto pastoso.
 - Colores: Según nuestra carta de colores.
 - Rendimiento: 1 m²/kg (en una sola capa).
 - Densidad: 1,58 +/- 0,05 a 25°C.
 - Viscosidad: 1400 +/- 200 poises a 25°C.
- Extracto seco (% en peso): 67 +/- 2%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma.
NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Aplicar con una llana sobre una superficie preparada, seca, sólida y libre de polvo. No aplicar sobre papel pintado.
Aplique DECOTERRE con una llana metálica mediante movimientos cruzados, flexibles e irregulares para lograr una textura variada (con distintos grados de relieve). Deje secar durante 30 minutos, luego humedezca ligeramente la superficie (aproximadamente 2 m² cada vez) con una esponja y alísela con la llana de acero inoxidable, eliminando el exceso. Para mayor textura, raspe ligeramente la superficie en algunas zonas con un cepillo de alambre. Para una mejor protección de DECOTERRE en exteriores, se recomienda aplicar una capa de COLOPRIM como acabado.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: lista para usar.

EL SECADO

Le recomendamos que complete su pieza de una sola vez para evitar posibles variaciones.

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

* Inicial: 30 minutos.

* En el corazón: 48 horas

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

| SISTEMA | NÚMERO DE CAPAS |
|-----------------------------|-----------------|
| COLOPRIM o COLOFIX | 1 |
| COLENDUIT EXTRA B505 o SP88 | 1 |
| COLOMATO 99 | 1 |
| COLOFONDO | 1 |
| DECOTERRE | 1 |
| COLOPRIM (Opción) | 1 |

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado.
No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

7 kg

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 101.

PEDIDO MÍNIMO

400 kg

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.
Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.