



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo grueso a base de resina de vinilo y granos minerales de color.

ÁREA DE USO

Muy apreciado en la decoración de pasillos, escaleras, entradas, salas de espera, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate y rugoso.
- Colores: Blanco, disponible en varios tonos (ver tabla de colores).
- Rendimiento: 2 a 3 kg/m².
- Densidad: 1,45 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 2000 +/-200

Extracto seco en peso: 80% +/-2%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Ya se trate de superficies nuevas o antiguas, la superficie debe estar seca, en buen estado y libre de cualquier rastro de contaminantes.

Aplicar (sin diluir) con una llana fina de acero inoxidable.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Lista para usar.

PEDIDO MÍNIMO

600kg.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- * Sin polvo: 1 hora y 30 minutos.
- *Secado: 12 horas.
- * Recuperable: 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM *	1
COLOFONDO	1
GRANITO	1

(*) Opcional: En fachadas porosas, será necesario aplicar una capa de Coloprime antes de aplicar Colofondo.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta un año en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

25 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 37.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.