



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo en forma de pasta a base de aglutinantes de vinilo.

ÁREA DE USO

ISOPHONE está especialmente diseñado para el aislamiento térmico y acústico de interiores.

Dependiendo del material de aplicación, se puede obtener un aspecto ligeramente granulado o fibroso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Pálido.
- Color: Blanco.
- Producir :
 - * De 0,5 a 2 m²/kg (patrones gruesos) para aplicación con pistola pulverizadora para proyección de insonorización.
 - * De 1 a 8 m²/Kg (patrones delgados) para aplicación a
 - Pistola neumática con cabezal de boquilla de 4 mm diámetro y bajo una presión de aproximadamente 3,5 bares.
 - * De 20 a 25 m²/kg (patrones finos) para aplicación con pistola neumática con cabezal de boquilla de 3 mm y una presión de aire de proyección de 5 a 6 bares (Sagola 429).
- Densidad: 1,36 +/- 0,05 a 25 °C.
- Viscosidad: 1000 poises +/- 200 a 25°C.
- Extracto seco (en peso): 56 +/- 1%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Puede aplicarse a COLOMAT 99 o COLOTITANE.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: con agua.

EL SECADO

- Secar a 20°C y 60% de humedad.
- Sin polvo: 30 min.
- Secado: 1 hora 30 minutos.
- Recuperación: 12 horas.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 kg y 25 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 24.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.