



DESCRIPCIÓN

Pintura mate a base de emulsión vinílica para trabajos económicos.

ÁREA DE USO

ITOLATEX se aplica a superficies interiores, como revoco de cemento y yeso. Ofrece buena blancura y cobertura, y está diseñado para su uso en trabajos de construcción.

Económico. Es fácil de aplicar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Se entrega en color blanco, pero se puede teñir con la gama de 2000 colores.
- Rendimiento: Aproximadamente 4,5 m²/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,60 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 300 +/- 50 poises a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Se puede aplicar con rodillo o, posiblemente, con brocha.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies que estén condensando, congeladas o a temperaturas inferiores a 5 °C y/o o con una humedad relativa superior al 70%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: hasta un 30% de agua.

EL SECADO

- * Libre de polvo: 15 min.
- * Secado: 1 hora.
- * Intervalo entre capas: mínimo 3 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
SILENDUIT V805, P66, P77	2
ITOLATEX	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

10 kg, 30 kg, 45 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 63.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.