



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo a base de agua, brillante y reluciente.

ÁREA DE USO

Pintura decorativa con efecto brillante que aporta a tu interior un ambiente elegante e íntimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate brillante.
- Colores: 30 referencias de color (consulte nuestro catálogo).
- Rendimiento: Aproximadamente 12 m²/kg.
- Densidad: 1,27 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 300 +/- 50 poises en Brookfield S6/10 a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Aplice la primera capa de KANZ con pinceladas alternas (sobre superficies que no superen los 2 m², COLOFONDO) en para evitar un secado rápido durante la aplicación.

La primera capa se puede aplicar con un rodillo de laca. Inmediatamente después, alise ligeramente la superficie con una brocha limpia para lograr el acabado deseado.

Transcurridas 4 horas, aplique una segunda capa de KANZ en las mismas condiciones para lograr un mejor acabado.

renderizado.

Una vez seca la segunda capa de KANZ, lije ligeramente la superficie con papel de lija para resaltar el brillo.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: listo para usar (se puede diluir hasta un 5% con agua).

Mezclar bien el producto con una espátula antes de usarlo.

EL SECADO

- Secado a 20 °C y 65 % de humedad relativa: * Libre de polvo: 1 hora.
- * Secado: 4 horas.
- * Lavable: 20 días.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
KANZ	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

2,5 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 171.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.