



DESCRIPCIÓN

Pasta decorativa tradicional, elaborada con agua y fibras vegetales, inodora. Mejora el confort térmico y acústico en interiores. Muy fácil de aplicar, permite disimular imperfecciones en la superficie.

ÁREA DE USO

Recomendado para su aplicación en paredes interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto pastoso
- Colores: Blanco y se puede encerer con los diferentes tonos disponibles en nuestra carta de colores.
- Rendimiento: * * Pasta: 1,3 a 1,8 kg/m².
Cera: 12 a 15 m²/L.
- Densidad a 25°C: * Pasta: 1,69 +/- 0,05.
* Cera: 1,00 +/- 0,05.
- Viscosidad: * Pasta: 1000 +/- 200 poises.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Aplique KASBAA directamente sobre una superficie previamente preparada utilizando una llana de acero inoxidable.

A continuación, alise la mezcla para obtener un espesor uniforme.

Antes de que la pasta se seque, extiéndala ligeramente sobre la superficie aplicada con la espátula triangular.

Veinticuatro horas después, aplique la cera especialmente diseñada para interiores con una esponja suave y cree el efecto de pátina deseado.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Producto listo para usar.

EL SECADO

Masa: 24 horas.

Depilación con cera: de 30 a 45 minutos.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
ENDUIT B505/SP88	1
COLOVINYL 600 EXTRA	1
KASBAA	1
KASBAA CIRE	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

Masa: 5 kg, 25 kg.
Cera: 800 ml

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 25.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.