



DESCRIPCIÓN

Tinte acrílico protector y decorativo para superficies sin tratar como hormigón, ladrillos y superficies minerales.

Protege el hormigón contra la carbonatación. Permite que el hormigón se conserve en su estado natural.

NATURA es fácil de usar, inodoro y permite aplicar dos capas en un solo día.

ÁREA DE USO

Para sustratos sin acabado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
 - Color: Transparente.
 - Rendimiento: de 8 a 10 m²/L dependiendo del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
 - Densidad: 1,01 +/- 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
 - Extracto seco: 25% +/- 2% en peso, de acuerdo con la norma ISO3233-3 (2015).
 - Viscosidad: 57 +/- 5 KU a 25 °C, conforme a la norma ASTM D561 (1997).
- Clasificación AFNOR (NF T36-005): Familia I clase 7b2.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Se puede aplicar con rodillo, brocha o rodillo de laca.
 Límite de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C, ni con una humedad relativa superior al 75 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución:
 1ª capa: Dilución de 10 a 15% de agua.
 2ª capa: Lista para usar.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 65 % de humedad relativa:
 * Sin polvo: 20 minutos.
 * Secado al tacto: 1 hora.
 * Recuperación: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

■ INTERIOR / EXTERIOR:

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
MEDIOS EN BRUTO	
NATURA	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 L.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 236.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.