



DESCRIPCIÓN

PAINT-ALL es una pintura acrílica satinada a base de agua.
 PAINT-ALL es un producto 2 en 1: imprimación y acabado.
 Interior / Exterior.

ÁREA DE USO

PAINT-ALL se puede aplicar directamente sobre diversas superficies (cerámica, plástico, melamina, laminado, pinturas viejas, hierro, madera...).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Color: Blanco, se puede teñir con nuestra gama de 2000 colores.
- Rendimiento: 12 m²/Kg por capa, de acuerdo con la norma ISO 23811 (2009).
- Densidad: 1,20 +/- 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 120 +/- 5 KU a 25 °C, conforme a la norma ASTM D561 (1997).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La preparación debe realizarse con el máximo cuidado.
 Todas las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de grasa y pintura descascarada. Una preparación inadecuada puede provocar que la pintura PAINT-ALL no se adhiera correctamente.

- Superficie en bruto o nueva:

Madera : Lijar, quitar el polvo. Para maderas exóticas, desengrasar con acetona.

Plancha : Desengrasar con acetona. Eliminar el óxido y el polvo.

Aplicar pintura - todo.

Metales no ferrosos : Lijar con papel de lija de grano fino, desengrasar y aplicar una capa de imprimación de lavado.

Cerámica y azulejos : Desengrasar, lavar y enjuagar con agua limpia.

- Superficie ya pintada, en buen estado: Lijar

con grano fino y polvo.

- Superficie previamente pintada en mal estado:

Raspe la pintura suelta, lije y elimine el polvo. Si va a volver a la madera sin pintar, repita el proceso de aplicación para superficies sin pintar.

- Superficie de plástico:

Desengrasar, lijar con lija fina y eliminar el polvo. Dada la gran variedad de productos disponibles en el mercado, recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Se aplica con rodillo o, en su caso, con brocha sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, de acuerdo con la norma NF DTU 59.1.

Generalmente, se aplican dos capas sin diluir. Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies con condensación o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C y/o con una humedad relativa superior al 70 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: lista para usar.

EL SECADO

- * Sin polvo: 30 min.
- * Secado: 45 minutos.
- * Intervalo entre capas: mínimo 6 horas.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

■ **INTERIOR:**

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
PAINTALL	2 a 3

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 192.

Edición: Octubre de 2021 por Colorado 01 / 21 (DCG3Ó).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.