



DESCRIPCIÓN

PLIOSTAR es una pintura autolimpiante para fachadas a base de resinas PLIOLITE. Cumple con la norma francesa NF EN 1062-1.

ÁREA DE USO

PLIOSTAR se utiliza para todos los trabajos de fachada y tiene Excelente resistencia a la intemperie.
 PLIOSTAR se puede aplicar sobre cemento, mortero, hormigón, ladrillo y revoque de cemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Blanco, otros colores bajo pedido.
- Rendimiento: 5 a 6 m²/kg.
- Densidad: 1,57 ± 0,05 en blanco, a 25 °C.
- Extracto seco (en peso): 73 ± 2%.
- Viscosidad: 105 ± 5 KU.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Equipo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora sin aire.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Aguarrás (D66)
 * 1ª capa: 5 a 10%.
 * 2ª capa: 0 a 5%.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
 * Libre de polvo: 15 min.
 * Secado: 1 a 2 horas.
 * Recuperable: 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10 (*) PLIOSTAR	1
diluido al 10%	1
PLIOSTAR	2

(*) En superficies porosas y polvorientas, aplique una capa de barniz Imprex antes de aplicar los revestimientos de la fachada.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 kg, 20 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 39.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.
 Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.