



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo a base de agua con efecto de metal en bruto arenado.

ÁREA DE USO

Especialmente diseñado para embellecer interiores y crear un ambiente particularmente cálido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Efecto nacarado y metálico. Contiene granos de arena.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Cobertura: Aproximadamente 7,5 m²/kg (9 m²/L +/- 1) en una sola capa, aplicar con brocha o esponja.
- Densidad: 1,00 +/- 0,05 dependiendo del tono a 25°C.
- Viscosidad: 118 +/- 5 KU a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Aplique una capa sobre la superficie a decorar utilizando un rodillo (en ACRYMAT) o una brocha (en COLOFONDO).

Utilizando una espátula, brocha o pincel especial de ATF, aplique RIMAL con pinceladas ligeras y alternadas, según el efecto deseado.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies que estén condensando o congeladas, ni a temperaturas inferiores a 5 °C, ni por una humedad relativa superior al 70%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: listo para usar. (Se puede diluir hasta un 5% con agua).

EL SECADO

La superficie se prepara aplicando una o dos capas de pintura COLOFONDO (preferiblemente tintada) o ACRYMAT y dejándola secar durante 12 horas. Tiempo de secado a 20 °C y 60 % de humedad: * libre de polvo: de 3 a 4 horas.

* Secado: 24 horas

* Intervalo entre cambios de pañal: 24 horas

Lavable después de: 20 días

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
RIMAL	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

2 L.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 30.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.