



DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa diseñada específicamente para el embellecimiento de interiores y proporciona una atmósfera particularmente suave y brillante.

ÁREA DE USO

Recomendado para aplicación en paredes interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Ligeramente metálico y perlado con brillo plateado.
- Color: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: +/- 4m²/kg (en 2 manos), según normativa Norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,15 +/- 0,05 para la base plata 25° C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 1200 +/- 200 Poises a 25°C (Brookfield).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplicar una capa de COLOFONDO y dejar secar durante 12 horas.

Aplicar la primera capa de STELLA (diluida con agua hasta un 20%) y dejar secar durante 6 horas.

Aplicar una segunda capa de STELLA y posiblemente una tercera capa (diluida hasta un 20% con agua).

Inmediatamente después, alisar la superficie utilizando una llana de plástico con movimientos circulares.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Producto listo para usar.
Mezcle bien el producto con una espátula antes de usar.

Se puede diluir hasta un 20% con agua dependiendo del método de aplicación utilizado.

EL SECADO

Secado a 20°C y 60% de humedad:

* Libre de polvo: 1 a 2 horas

*Recuperable: 6 horas.

*Lavable después de 20 días (con una capa de Coloprím).

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR (contáctanos):

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
STELLA	2
COLOPRIM (Para lavabilidad)	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kilo, 2,5 kilos, 10 kilos, 20 kilos.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N° 98.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.