



DESCRIPCIÓN

STOP INSECTES es una pintura acrílica de colopímero a base de agua para uso interior y exterior. STOP INSECTES elimina insectos, moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y ácaros al contacto. Según el tipo de insecto, el tiempo de contacto necesario para su muerte varía de 30 minutos a 4 horas.

STOP INSECTES está aprobado según el método CEB. 135. STOP INSECTES es eficaz hasta por dos años.

ÁREA DE USO

STOP INSECTES se puede aplicar a revestimientos de mampostería interiores y exteriores, carpintería y yeso. STOP INSECTES contribuye a mejorar la higiene y limitar la presencia de alérgenos en el hogar. Se seca rápidamente, es inodoro y no se cuartea. Es lavable y muy fácil de aplicar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Se entrega en blanco, pero se puede teñir con nuestra gama de 2000 tonalidades. (Máximo 2% de colorante). Rendimiento: $\pm 6 \text{ m}^2/\text{kg}$ dependiendo de la porosidad del sustrato. Cumple con la norma ISO 23811(2009). Densidad: $1,64 \pm 0,05$ a $25 \text{ }^\circ\text{C}$. Cumple con la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Extracto seco (en peso): $72\% \pm 2\%$.
- Viscosidad: 380 - 460 poises en el viscosímetro Brookfield a $25 \text{ }^\circ\text{C}$.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

STOP INSECTES se puede aplicar con rodillo o brocha sin riesgo de superposiciones ni juntas. Límite de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a $5 \text{ }^\circ\text{C}$ o superiores a $35 \text{ }^\circ\text{C}$, ni con una humedad relativa superior al 80 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Diluir con un 10 a 15% de agua.

EL SECADO

A $20 \text{ }^\circ\text{C}$ y 65 % de humedad:
 * Libre de polvo: 15 min
 * Secado: 30 min
 Se puede volver a pintar después de un mínimo de 3 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10	1
COLOPRIM o COLOFIX	1
STOP INSECTES	2

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
STOP INSECTES	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 199.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.