



## DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa de alta calidad, lavable, con aspecto marmóreo antiguo y efecto Tadelakt. Apta para todo tipo de zonas expuestas: fachadas exteriores, cocinas y baños gracias a su resistencia al moho.

## ÁREA DE USO

Recomendado para aplicación en paredes exteriores e interiores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto pastoso.
- Colores: Blanco, tonalidades: ver catálogo.
- Rendimiento: 3 a 4 m<sup>2</sup>/kg (2 manos).
- Densidad: 1,58 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 1000 +/- 200 poises a 25°C.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Si la superficie está húmeda, eliminar la fuente de humedad y aplicar una capa de barniz impregnante como imprimación hidrófuga.

\* Sobre una superficie preparada, aplicar una capa media y uniforme con un rodillo de laca. Antes de que se seque el producto, alisarlo ligeramente en todas direcciones con una espátula triangular. Trabajar en secciones de 1 a 2 m<sup>2</sup> (sin riesgo de repite).

\*Dejar secar durante aproximadamente 7 horas, luego eliminar cualquier aspereza simplemente raspando con un cuchillo.

\* Aplicar una segunda mano sin diluir, trabajando directamente con llana de plástico o acero inoxidable.

\*Esperar de 3 a 4 horas y con el alisador de plástico acentuar el contraste de las tonalidades simplemente alisando.

## PEDIDO MÍNIMO

Por favor póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Producto listo para usar, puede diluirse con agua.

## EL SECADO

\*Secado al tacto: +/- 30 minutos.

\*Recuperable: +/- 6 horas.

## SISTEMA RECOMENDADO

## ■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOVINYL 600 EXTRA	1
STUCCO KSOUR	2

## ■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10 COLOPRIM o COLOFIX	1
COLOVINYL 600 EXTRA	1
STUCCO KSOUR	2

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

1 kilo, 5 kilos.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N° 21.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.