



## DESCRIPCIÓN

Barnices a base de resinas celulósicas y resinas sintéticas modificadas.

## ÁREA DE USO

SURFACEUR S6 está diseñado específicamente para obstruir los poros.

Protege la madera de la humedad y la luz. Es un relleno de poros muy viscoso con una excelente cobertura.

El relleno de poros no altera el color de la madera y, por lo tanto, contribuye a dar un buen acabado a los barnices.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Amarillento con un tinte verdoso.
- Rendimiento: de 14 a 16 m<sup>2</sup>/L (dependiendo de la porosidad y el tipo de madera).
- Densidad: 0,95 kg/l +/- 0,05 a 25 °C.
- Viscosidad: 45 +/- 5 min CF6 a 25°C.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar directamente sobre madera teñida o sin teñir. Equipo recomendado: Brocha, pistola pulverizadora.

Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies que presenten condensación o estén congeladas a temperaturas inferiores a 7 °C, o con una humedad relativa superior al 70 %.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Diluyente: Aproximadamente un 30% con diluyente celulósico D33.

## EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad: \* Libre de polvo: de 10 a 15 minutos.

\* Secado: 30 a 40 min.

\* Repintable: Después de 1 hora.

## ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 1 año en buenas condiciones, protegido de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

750 ml, 5 l.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 274.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.