



Revestimiento decorativo a base de agua con efecto nacarado y arena .

ÁREA DE USO

Diseñado específicamente para la decoración de interiores. y la ropa crea un ambiente particularmente cálido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Perlado y finamente lijado.
- Colores: Disponibles en 32 tonalidades según nuestro catálogo.
- Rendimiento: de 10 a 12 m²/kg en una sola capa. Conforme a la norma ISO 23811(2009).
- Material de aplicación: rodillo, espátula (brocha plana) o guante.
- Densidad: 1,19 +/- 0,05 dependiendo del tono a 25 °C. Cumple con la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 300 +/- 50 poises a 25°C.

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

Prepara tus paredes.

1-Aplique una capa de Colofondo y déjela secar durante 12 horas. 2-Aplique una primera capa de Tilal con rodillo, brocha o guantes.

3- Después de 4 horas, aplique una segunda capa de Tilal, utilizando un pincel ATF, según el acabado deseado (trazos alternos, diagonal, horizontal, circular u otra).

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 70 %.

Dilución: lista para usar. (Se puede diluir hasta un 5%) de agua).

Mezclar bien el producto con una espátula antes de usarlo.

Secado a 20 °C y 65 % de humedad:

- * Secado al tacto: 30 minutos
 - * Secado: 4 horas
 - * Intervalo entre cambios de pañal: 4 horas
- Lavable después de: 20 días

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE PAÑALES
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
Tilal	2

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

2,5 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 191.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.