



DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa de aspecto metálico perlado diseñada específicamente para el embellecimiento de interiores y proporciona un ambiente particularmente acogedor.

ÁREA DE USO

Recomendado para aplicación en paredes interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Ligeramente metálico y perlado.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: Aproximadamente 6 m²/L (en 2 manos)
- Densidad: 1,07 +/- 0,05 dependiendo del tono a 25°C
- Viscosidad: 108 +/- 5 KU a 25°C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie se prepara utilizando una o dos manos de pintura Fondo (Blanca) o Colofondo (Teñida) y se deja secar durante 12 horas.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

La superficie se prepara utilizando una o dos manos de pintura Fondo (Blanca) o Colofondo (Teñida) y se deja secar durante 12 horas.

Aplicar la primera capa de TOUAREG con rodillo de pelo corto, diluida con un 20% de agua.

Sobre la primera capa bien limpia, aplique la segunda y posiblemente la tercera capa de

TOUAREG, diluido con un 20% de agua, con un rodillo de cerdas trazos cortos y alisar la superficie con una espátula de acero inoxidable con movimientos circulares.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Producto listo para usar.

Se puede diluir hasta un 20% con agua del grifo, dependiendo del método de aplicación utilizado.

EL SECADO

Secado a 20°C y 60% de humedad:

* Libre de polvo: +/- 2 horas

*Recuperable: 6 horas

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
TOUAREG	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg, 2,5 kg, 20 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N° 65.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.