



## DESCRIPCIÓN

Barniz de alta resistencia diseñado específicamente para suelos, que protege el acabado decorativo DECOSOL. Barniz de poliuretano monocomponente, al agua y lavable.

## ÁREA DE USO

Aplicar sobre DECOSOL para aumentar su resistencia.

En general, el barniz Décosol es compatible con todos los efectos decorativos a base de agua. Aumenta la resistencia a la abrasión y al lavado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto líquido blanquecino, transparente al principio tras el secado.
- Tono: Transparente.
- Brillo: +/- 15% a 60°.
- Rendimiento de la mezcla: +/- 10 m<sup>2</sup>/L.
- Densidad: 1,08 +/- 0,05 a 20°C.
- Viscosidad: 120 +/- 5 KU a 25°C.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Para una fácil aplicación y un rendimiento óptimo, la superficie debe estar limpia, en buen estado y seca.  
Deje secar DECOSOL durante 8 horas.

Con un rodillo de laca y siempre en la misma dirección, aplique una primera capa de imprimación protectora diluida con un 10 % de agua. Importante: para evitar marcas de brocha, la aplicación debe ser rápida y sin superponer capas. Deje secar durante 4 horas antes de aplicar la segunda capa sin diluir, pero perpendicular a la primera.

Espere 24 horas antes de caminar sobre el piso. Si se va a usar con frecuencia, espere una semana.

El barniz DECOSOL también protege los suelos de hormigón tradicionales; deberá lavarlos y enjuagarlos previamente. Aplique tres capas del protector, diluyendo la primera capa con un 10 % de agua.

\* No aplicar sobre superficies que presenten condensación o estén congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

\* Equipo recomendado: Brocha o rodillo de laca.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Producto listo para usar.

Si es necesario, diluya la primera capa con un 5 a 10% de agua.

Herramienta de aplicación: brocha, rodillo de laca (espuma excluida).

Condiciones de aplicación de acuerdo con la norma NFP 74-201 (DTU 59.1).

## EL SECADO

A 20 °C y 60 % de humedad: \* Libre

de polvo: 30 min.

\* Secado al tacto: +/- 1 hora.

\* Recuperable: mínimo 4 horas.

## ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

750 ml.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 146.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.