



DESCRIPCIÓN

Barniz fabricado con resinas sintéticas modificadas.

ÁREA DE USO

Diseñado para la protección y el embellecimiento de la madera exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Brillante.
- Color: Transparente.
- Rendimiento: de 9 a 11 m²/L.
- Densidad: 0,95 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 50 segundos +/- 10 en CF6 a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación o pistola Brocha, rodillo neumática.

Aplique una capa de aceite de linaza curado al 10%. Lije y quite el polvo.

Aplique una capa de barniz al aceite diluido al 5%. Déjelo secar durante al menos 24 horas.

Aplique una segunda capa de barniz a base de aceite.

Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C, ni con una humedad relativa superior al 70 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Diluyente: D66 (aguarrás).

EL SECADO

Libre de polvo: 3 horas.
Secado al tacto: 8 horas.
Secado y repintable: 24 horas.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

850 ml y 4,6 L.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 06.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.