



DESCRIPCIÓN

El barniz ROVANA se aplica como toque final al sistema.
El barniz ROVANA realza el brillo de ROVANA y le confiere un acabado metálico. Además, mejora la lavabilidad de la superficie tratada.

ÁREA DE USO

Barniz protector o decorativo para el sistema ROVANA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Nacarado y metálico.
- Color: Tonos plateados y mate
- Rendimiento: +/- 8 m²/L, Conforme a la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,00 +/- 0,05, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 100+/-5Ku a 25°C (Krebs).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

No presente su solicitud en un borrador.
Cuando se utilicen varios lotes, se recomienda mezclarlos para evitar ligeras diferencias de tonalidad.

El barniz ROVANA debe aplicarse entre +5°C y +35°C.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

El barniz plateado ROVANA se puede utilizar en color plata o teñido con acabado mate sobre ROVANA.

Aplicar con una esponja o una llana especial sobre el yeso ROVANA para conseguir el efecto deseado.

EL SECADO

Secado a 20 °C y 0 % de humedad:

* Libre de polvo: 30 min

* Secado: 4 horas.

* Recuperación: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
FONDO	1
ROVANA	1 o 2
VERNIS ROVANA	2 o 3

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

800 ml.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 270.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.