



**DESCRIPCIÓN**

El barniz STOP INSECTS está elaborado a base de copolímeros acrílicos de base acuosa para uso en interiores y exteriores. El barniz STOP INSECTS mata insectos, moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y ácaros al contacto. Según el tipo de insecto, el tiempo de contacto necesario para su muerte varía de 30 minutos a 4 horas.

VERNIS STOP INSECTES está aprobado según el método CEB 135.

El barniz STOP INSECTS es eficaz hasta por dos años.

**ÁREA DE USO**

El barniz antiinsectos se puede aplicar a revestimientos de mampostería interiores y exteriores, carpintería y yeso. El barniz repelente de insectos ayuda a mejorar la higiene y a limitar la presencia de alérgenos en el hogar. Se seca rápidamente, es inodoro y no deja residuos blanquecinos. Es lavable y muy fácil de aplicar.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Satinado.
- Color: Transparente.
- Rendimiento: de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L dependiendo del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,01 +/- 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Extracto seco: 17% +/- 2% en peso, de acuerdo con la norma ISO3233-3 (2015).
- Viscosidad: 57 +/- 5 KU a 25 °C, conforme a la norma ASTM D561 (1997).

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

Se puede aplicar con rodillo, brocha o rodillo de laca. Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 80 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: Lista para usar.

**EL SECADO**

- Secado a 20 °C y 65 % de humedad relativa:
- \* Sin polvo: 20 minutos.
  - \* Secado al tacto: 1 hora.
  - \* Recuperación: 4 horas.

**SISTEMA RECOMENDADO**

■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
Revestimiento de fachada P20 o P10	1
COLOPRIM o COLOFIX	1
PINTURA DE ACABADO	2
VERNIS STOP INSECTES	2

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
PINTURA DE ACABADO	2
VERNIS STOP INSECTES	2

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

5 L.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones de uso se detallan en la Hoja de Datos de Seguridad n.º 223.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.