



## DESCRIPTION

Peinture émulsion Brillant à base de résine acrylique et d'eau..

## DOMAINE D'UTILISATION

ACRYLAC est une laque à l'eau destinée spécialement pour travaux neuf à l'intérieur et l'extérieur comme les salles de bain, cuisines et murs d'exposition. ACRYLAC se distingue par :

- \* Un très haut pouvoir opacifiant et blancheur.
- \* Une très grande brillance.
- \* Une très grande facilité d'application.
- \* Une très grande durabilité extérieure ( maximum résistance et perméabilité à la vapeur d'eau).
- \* Une très faible odeur pendant l'application.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant et lisse.
- Couleurs : Au choix. Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 kg.
- Rendement : 14 à 16 m<sup>2</sup>/Litre selon la porosité du support.
- Densité : 1,17 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 105 +/- 5 KU à 25°C au viscosimètre Krebs.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Etat du support : Sain, sec et soigneusement préparé. Peut être appliquer directement sur béton. Si le substrat présente un risque de support élevé des micro-organismes (algues, fungus) demande la version avec Fongicide.

Préparation du support : Egrener, nettoyer, brosser et dépoussiérer.

Matériel recommandé : Brosse ou rouleau.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ ou par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : à l'eau

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- \* Hors poussière : 30 min.
- \* Sec : 4 heures.
- \* Recouvrable après 24 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
SUPER PATENDUIT SP88	2
COLOSTOP	1
ACRYLAC	2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

3L, 10L 13 L.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 95.

## MINIMUM DE COMMANDE

ACRYLAC Couleur : Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001