



DESCRIPTION

Permet de remplir les trous ou les fissures de 1mm à 3 cm. En une seule couche on obtient une surface lisse aucune apparition de fissure.

Application facile et ne nécessite aucune polissage ni stucage. Produit souple et élastique et permet d'éviter la formation de crevasse.

DOMAINE D'UTILISATION

ADESIVA est conçu pour les travaux intérieurs et extérieur. Enduit de roubochage des grandes fissures (jusqu'à 3cm de profondeur) en maçonnerie, en plâtre et en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit pâteux et léger.
- Couleur : Blanc.
- Densité : 0,36 +/- 0,05 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer à la spatule ou à la taloche du produit suivant l'épaisseur du support à traiter.

Niveler légèrement avec la spatule ou la taloche et laisser sécher. Appliquer après séchage en finition la peinture de votre choix.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

Rapide et dépend de la charge appliquée (1cm/ heure à 25°C).

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

500 ml et 1 L.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 35.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001