



DESCRIPTION

ARMONY est une peinture décorative en phase aqueuse aux reflets irisés.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 4 à 5 m²/ Kg
- Densité : 1.30 ± 0.05 à 25° C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 1100 ± 100 poises à 25° C (Brookfield).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

- 1- Appliquer une couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 12 heures.
- 2- Appliquer une première couche d'ARMONY à l'aide d'une spatule déco, taloche plastique ou inox, en veillant à obtenir une surface parfaitement lisse et régulière.
-Laisser sécher pendant 4heures.
- 3- Diluer ARMONY jusqu'à 10% d'eau, puis créer le décor souhaité à l'aide d'une taloche plastique ou platoire déco spécial, en réalisant les motifs sur des surfaces de 1 à 2m² maximum.
- 4- Après 5 à 10 minutes lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique ou inox afin d'obtenir un rendu lisse et brillant.
- 5- Pour un effet plus lumineux, frottez délicatement la surface avec une éponge spéciale

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi. (Peut être dilué jusqu'à 10% d'eau).
Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.

SÉCHAGE

Séchage à 25 °C et 65 % d'humidité :

*Sec à toucher : 1 heure

*Recouvrable : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOFONDO	1
ARMONY	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine.

Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2.5 Kg et 20Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°357 .

Edition : Juin 2025 par Colorado 06/25 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001