



DESCRIPTION

Revêtement décoratif nacré acrylique..

DOMAINE D'UTILISATION

Conçu pour la décoration et l'embellissement des intérieurs. Selon le matériel utilisé on obtient des aspects décoratifs nacrés très variés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Gel nacré légèrement transparent.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 8 à 10 m²/L pour des applications avec la peau de chamois ou spatule.
- Densité : 1,06 +/- 0,05.
- Viscosité : 11000 - 11500 cP au Brookfield S5/10 à 25°C pour la base neutre.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Eau courante.
Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :
*hors poussière : 30 min.
*Sec : 5 heures.
* Recouvrable : 5 heures. Si nécessaire.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOMAT	1
CAMELIA MAT	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

800 ml.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°154.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001