



DESCRIPTION

Peinture dépolluante. Cette peinture purifie l'air intérieur grâce à un principe actif qui détruit les aldéhydes présents dans l'air intérieur.

La destruction est de 60% de formaldéhyde en 24h.

Rapport d'essai n°20-CO-11351.

DOMAINE D'UTILISATION

Toutes surfaces intérieures convenablement préparées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat velouté.
- Couleurs : Blanche.
- Rendement : 7 à 9 m²/kg.
- Densité : 1,45 +/- 0,05 à 25°C. Conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 135 +/- 5 KU à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 65%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prêt à l'emploi.

Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Matériel d'application : Rouleau ou brosse ou pistolet

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

| SYSTÈME | NOMBRE DE COUCHES |
|-----------|-------------------|
| COLOFIX | 1 |
| CLEAN AIR | 2 |

SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :

* Hors poussière : 30 min

* Sec : 2 heures

* Intervalle entre couches : 4 heures minimum.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg .

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 313.

Edition : Février 2022 par Colorado (02/22) DC 28 D.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001