



DESCRIPTION

COLOBASE est un système à 2 couches pour voitures particulières, utilitaires, autocars, camions etc...

DOMAINE D'UTILISATION

COLOBASE est un revêtement de base devant recevoir une finition avec un vernis incolore à deux composants. Le système crée un effet optique très particulier, il présente une résistance élevée à l'usure et aux agents chimiques, ainsi qu'une excellente rétention du brillant.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect: Liquide.
- Densité : 0,94 à 1,38, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec vol : 35 +/- 2%, conforme à la norme ISO 3233-3 (2015).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux seront réalisés avec le plus grand soin. Nous consulter pour toute information supplémentaire

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Si nécessaire, passer immédiatement un voile de finition sur couche mouillée et/ou sèche.
Dilution: 1:1 L de C3 ou D58.

SECHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie: 15 à 20 min.

CONDITIONS ET METHODES D'APPLICATION

- Viscosité d'application (DINCUP 4mm 20°C) :15-17 sec

	Ouverture pistolet (mm)	Pression Pistolage (bars)
Pistolet à gravité	1,3-1,5	3,0-4,0
Pistolet aspiration	1,6-1,8	3,5-4,5
HVLP	1,3-1,5	selon fabricant
Passages au pistolet	2-3	
Epaisseur des couches (µm)	15-25	

EMBALLAGE

4 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°275.

Edition : Juillet 2020 par Colorado (07/20) DC 28 D.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001