



DESCRIPTION

Mastic polyester à deux composants, renforcé avec les fibres de verre, pour la réparation automobile qui nécessite un pouvoir garnissant élevé.

DOMAINE D'UTILISATION

Le Colofibre s'applique sur : Métal, Bois.

BASE CHIMIQUE

Mastic de polyester insaturées.

CARACTERISTIQUE GENERALES

*Très bon pouvoir garnissant.

*Ponçage facile.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Densité relative : 1.60 ± 0.05 à 25°C
- Extrait sec poids : $72 (\%) \pm 2$.
- Couleur : Gris clair, Aspect lisse et mat.
- Rendement : selon l'état du support et de l'épaisseur

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Pret a l'emploi. Utiliser D33 ou D55 pour nettoyage. Catalyseur : Tube de Peroxyde de benzoyle mélanger à 3%. Durée de vie en mélange avec catalyseur est de 2 à 5 min.

EMBALLAGE

0,5 Kg et 1Kg.

SECHAGE



Pot Life. 2 min à 5 min



Temps de séchage à 20°C 20 - 30min .

CONDITIONS ET METHODES D'APPLICATION

- Pret a l'emploi.



Matériel d'application : Couteaux carrosserie



Temps de séchage à 20°C : 20 à 30min



Ponçage : Poncer à sec uniquement

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°200.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

www.colorado.ma