



DESCRIPTION

Une dispersion aqueuse d'un copolymère vinylique spécialement conçu pour la fabrication de la Colle à Griffier.

DOMAINE D'UTILISATION

La Colle pour revêtement Griffi est une colle utilisée dans la préparation d'un mélange avec des grains de sable et la poussière de marbre afin d'obtenir le Griffi. Elle donne un bon accrochage, une excellente stabilité et une bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

Le revêtement Griffi convient à tous les espaces exposés à l'extérieur (façades).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit liquide et transparent.
- Couleurs : Transparent, peut être teinté avec la Teinte 2000.
- Rendement du mélange : 2 à 3 m²/Kg.
- Densité : de 1,05 à 1.10 à 20°C.
- Viscosité : 600 +/- 100 P à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Pour une application facile et un rendement optimal, la surface doit être propre, saine et sèche. Si le support est humide; éliminer la source d'humidité et appliquer en impression une couche de COLOGRIFFI diluée environ 100% avec l'eau. Appliquer le mélange avec la taloche inox puis lisser le support avec une taloche spéciale. Après environ 10 heures de séchage, appliquer une couche de COLOGRIFFI pour la protection et la lavabilité.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Détails de la préparation du mélange (Formule pour 100 kg de Griffé) :

- * Prendre 4% de la Colle « COLOGRIFFI ».
- * Rajouter 12% d'eau minimum.
- * Rajouter au mélange 80% de poussière de marbre et 4% de grains de sable jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 4 kg et 30 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 36.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001