



DESCRIPTION

Peinture vinylique mate à base d'émulsion copolymère acrylique.

DOMAINE D'UTILISATION

S'applique sur les supports intérieurs et extérieur, tels que l'enduit ciment et le plâtre. Il bénéficie d'une bonne blancheur et couvrance et il s'applique facilement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât.
- Couleurs : Livré en blanc, il peut être teinté avec nos Teintes 2000. Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 Kgs.
- Rendement : Environ 5 m²/kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,68 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 560 +/- 50 poises à 25°C.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau. Généralement, on applique deux couches diluées suivant la porosité du support.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : 5 à 15% avec l'eau.

SÉCHAGE

A 20°C et à 60% d'humidité :

* Hors poussière : 15 min.

* Sec : 60 minutes.

* Intervalle entre couches : minimum 3 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOFIX	1
COLOLATEX	2

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM	1
ENDUIT FACADE P20 ou P10	2
COLOFIX	1
COLOLATEX	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1kg, 5kg et 20kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 63.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001