



DESCRIPTION

Mastic de finition pour égaliser les traces de ponçage ou des irrégularités à la surface des carrosseries.

DOMAINE D'UTILISATION

Le Colomastic s'applique sur : Métal, Bois.

BASE CHIMIQUE

Mastic de finition nitro-cellulosique thixotrope.

CARACTERISTIQUE GENERALES

*Masque les traces de ponçage, rayures et irrégularités.

*Couche supplémentaire sur une partie de carrosserie déjà préparée.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Densité relative : 1.5 ± 0.05 à 25 °C.
- Extrait sec poids : 80 (%) ± 2 .
- Couleur : Beige, Blanc, Gris et Rouge.
- Rendement : selon l'état du support et de l'épaisseur.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Rapport de mélange : Pret à l'emploi.

EMBALLAGE

0,5Kg et 1Kg.

SECHAGE



Durée d'évaporation à 20°C 5 _ 10min .



Temps de séchage à 20°C 20 _ 30min .

CONDITIONS ET METHODES D'APPLICATION



Matériel d'application : Couteaux carrosserie.



Temps de séchage à 20°C : 20 à 30min.



Ponçage : Poncer à sec uniquement

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°76.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001