



DESCRIPTION

Peinture mate à base de dispersion vinylique. Classe AFNOR T36-005: Famille I-classe 7a2.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOMAX s'applique sur revêtement en maçonnerie intérieur, extérieur, boiserie et plâtre. Elle est inodore, possède une très bonne blancheur et un bon pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Livré en blanc, peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : Environ 5 m²/Kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,75 ± 0,05 Kg/L à 25° C.
- Viscosité : 250 ± 50 poises au viscosimètre de Brookfield à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau.
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Dilution :
- * 1ère couche: De 10 à 15 % d'eau.
 - * 2ème couche: De 5 à 10% d'eau.

SÉCHAGE

- A 20° C et à 60% d'humidité :
- * Sec : 30 min.
- * Recouvrable : 4 h.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1 ou 2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOMAX	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOMAX	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°124

Edition : Mai 2026 par Colorado 05/26 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001