



## DESCRIPTION

Revêtement décoratif épais à base de copolymères en phase aqueuse.

## DOMAINE D'UTILISATION

Particulièrement adapté à l'embellissement et la protection des façades, des couloirs, des halls, des salles d'attente, des cages d'escalier etc...

Perméabilité à la vapeur d'eau très élevée, excellente résistance à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux. Aspect granité et d'un mat naturel.
- Couleurs : Blanc et peut être teinté avec les Teintes 2000.
- Rendement : 1 à 1,5 m<sup>2</sup>/kg (selon la nature du support et le rouleau utilisé).
- Densité : 1,60 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 2000 +/- 200 poises à 25° C (Brookfield).

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Qu'il s'agisse de supports neufs ou anciens, la surface doit être sèche, saine et débarrassée de toutes traces des contaminants.

Appliquer (sans diluer) avec un couteau de 20 cm et ressortir simultanément l'aspect décoratif voulu à l'aide du rouleau approprié (rouleau strié, rouleau à alvéoles ou autres).

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Si nécessaire.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- \* Hors poussière : 1h30min.
- \* Sec : 3 heures.
- \* Recouvrable : 12 heures.
- \* Durcissement total : 15 jours.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOREX GG	1

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

25 kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 37.

Edition : Août 2020 par Colorado 08/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001