



DESCRIPTION

COLOTITANE est une peinture émulsion mâte veloutée à base de copolymères acryliques, destinée spécialement pour les travaux neufs à l'extérieur, néanmoins elle est très appréciée pour la décoration intérieure. COLOTITANE se distingue par une très bonne blancheur, un très haut pouvoir opacifiant, une très grande facilité à l'application, un rendement élevé même sur des supports trop absorbants et une très bonne lavabilité.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs extérieurs et intérieurs en béton, plâtre et enduit..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât velouté.
- Couleurs : Livré en blanc et peut être teinté avec les Teintes 2000.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg par couche selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,65 ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 400 ± 50 poises à 25°C au Brookfield

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : Brosse ou rouleau. Egalement à l'airless.
Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C ni par humidité supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : à l'eau

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 60% d'humidité :
* Hors poussière : 15 min
* Sec : 30 min
* Intervalle entre couches : 3 heures minimum.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOTITANE	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505, SP88	2
COLOSTOP	1
COLOFIX	1
COLOTITANE	2

LABELS ET CERTIFICATS

Colotitane est classée dans la famille I Classe 7a2 selon la norme NM 03.3.009 (Essais fait par LPEE CEMGI).

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°10.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001